

DENSIDADE APARENTE E COMPACTADA

303-D



Descrição do Produto

- Equipamento desenvolvido para testes de medidas de densidade de pós, grânulos e produtos similares, em total conformidade com a USP <616> Método 1 ou Método 2.
- ESTRUTURA EXTERNA: Com gabinete acústico para proporcionar baixo ruído no laboratório e visor de vidro na porta para acompanhamento dos testes.

Características Técnicas

- Painel de controle com display LCD e teclado de membrana para seleção de números de batidas ou tempo de testes requeridos.
- Sistema Mecânico: Composto por eixo e disco excêntrico e suporte das provetas em poliacetal acionados por motoredutor de corrente contínua;
- Frequência : 250 a 300 batidas por minuto selecionável no equipamento.
- Altura das Batidas: 14,0 mm e 3,0 mm, selecionável no equipamento.

Especificações Técnicas

Temporizador	1 - 600 minutos
Contador de Batidas	1 - 9999
Voltagem	220 Vca
Grau de Proteção	IP 20
Plugue de Alimentação	3 pinos NBR 14136

ACOMPANHAM



- Manual de instrução em português
- Acompanha cilindros com volume de 250 mL e cilindros de 100 mL

OPCIONAIS



- Serviço de Qualificação IQ e OQ

Informações do Densidade Aparente e Compactada 303D

LARGURA mm	PROFUNDIDADE mm	ALTURA mm	POTÊNCIA W	PESO kg
560	510	710	100	37